

# ブリケッタ 圧縮・減容 固形機 BP

## Briquetting Press

- 木材・紙・樹脂・繊維などの乾燥した加工屑を圧縮固形化し減容できます。
- 粉塵の飛散を防ぎ、効率の良い貯蔵・運搬作業ができます。
- コンパクト型BP52、標準型BP58/65/82、ホッパーに複数のプレスを装備したタイプや大型機等工場の生産状況に応じて設計いたします。
- 集塵機・破砕機・定量供給サイロとの組み合わせ、既設装置への接続をお勧めします。



BP65H

### 仕様

型式	BP 52	BP 58	BP 65	BP 82
処理能力 kg/h	40~60	60~100	80~130	130~200
ブリケット径 mmφ	52	58	65	82
油圧ポンプ kW	5.5	11	11	22

### 標準装備

定量供給	原料のかさ密度が変動しても一定の長さのブリケットができ、処理量が安定します。
自動停止	原料がなくなると、自動停止します。
詰り解除	原料の供給過剰による詰りを自動解除します。
制御盤	タッチパネルにより運転状況の把握ができ、異常表示もされます。
油圧オイルクーラー	連続運転ができます。

### オプション

自動起動	ホッパーに原料がたまると自動起動します。
油圧オイルヒーター	寒冷地での起動時に有効です。



BP52



BP82W